

DS2200 系列手持成像仪

经济实惠，操作简单

二维条码已经来到了您的销售网点，它们出现在客户购买的商品上，印刷的和电子折扣券上以及会员卡上。您现有的一位扫描器无法采集新的二维条码数据，这会导致结帐速度变得缓慢，从而使得客户在结帐台——这一同客户最后接触的关键点——变得焦躁不安。但是，借助 DS2200 系列，您可以扫描所有这些条码。您可以得到一台经济实惠的一维/二维成像仪，而且它并未由于价格的降低而对性能及功能做出任何妥协。借助即指即扫的简便性，员工每次都能轻松进行扫描。部署和管理成像仪变得前所未有的更加简单。而且，您可以选择最适合您的 POS 需要的型号——有绳 DS2208 或无绳 DS2278。DS2200 系列——经济实惠符合预算，易于部署，使用简单，轻松管理，符合您的业务需求。



易于部署

预先配置，随时可用，开箱即用

由于针对大多数扫描应用优化了默认设置，DS2200 系列成像仪可以开箱即用——不需要任何配置。

自动主机检测线缆

只需将 DS2200 系列成像仪插入销售点 (POS)，自动主机检测线缆便会自动识别接口和连接成像仪，从而简化和减少了设置时间。

同平板电脑 POS 轻松集成

DS2200 系列成像仪具有您需要的所有功能，能够为基于平板电脑的 POS 增加高质量的扫描功能。Micro USB 线缆提供可以替代充电座的低成本充电方案。而且，借助简化的应用开发工具，您可以从平板电脑轻松地配置和更新 DS2200 系列成像仪。

在世界上的任何地方进行部署

DS2200 系列成像仪支持 97 种国际键盘，能够在世界各地轻松部署。

借助 123Scan 轻松自定义设置

此项补充性软件工具非常直观，甚至首次使用的用户都可以轻松设置 DS2200 系列成像仪。基于向导的界面让您可以轻松将所有设置集成于一个编程条码，使您能够通过一次扫描就可以完成对您的设备的配置工作。

向后兼容 Zebra LS2208 系列线缆

如果您现在使用的是 Zebra 的 LS2208 一维扫描仪，您可以在 DS2200 系列成像仪上继续使用相同的通用线缆，这使您能够充分利用现有的附件投资，从而尽可能降低升级到一维/二维成像仪的成本。

简单易用

利用 PRZM 智能成像技术进行即时解码

Zebra 独有的针对 DS2200 系列的 PRZM 软件解码算法对质量较差的条码具有卓越的解码性能。员工每次都能轻松扫描，从而帮助提高收银台的工作效率。

无与伦比的扫描范围

员工可以扫描各种条码 (0.5 英寸/1.23 厘米到 14.5 英寸/36.8 厘米)，从而提高结账速度并减少培训时间。

即指即扫的扫描简便性

与一维扫描仪不同，用户借助全向扫描，不再需要对齐成像仪和条码。

正在申请专利的技术实现最直观的瞄准方式

提供与您目前拥有的一维扫描仪类似的瞄准线，为您的店员提供熟悉的体验。此外，瞄准线可以指导用户在离条码理想的距离进行扫描——在采集较宽的条码时尤其有用。

规格表

DS2200 系列有绳和无绳一维/二维成像仪

易于使用 (续)

全球最轻松的配对方式

借助业内首创的 Scan-to-Connect 技术, 员工可以将无绳 DS2278 与任何具有蓝牙功能的 PC、平板电脑或智能电话配对, 只需一步即可完成。

充电快速、轻松和灵活

通过 Micro USB 线缆直接将成像仪插入主机或任何标准壁装插座, 在仅仅一小时内即可为 DS2278 充电完毕。演示充电座提供免手持扫描功能, 能够在仅仅四小时内为 DS2278 充电完毕。演示充电座可以在使用期间为电池充电, 从而可以在充电期间保持扫描仪正常工作。而且, 由于演示充电座不需要单独的电源, 需要购买和管理的附件较少。

独特的直接解码指示器提高工作效率

条码上的照明闪烁表示顺利解码, 员工可以立即知道是否正确采集了条码 – 无论环境多么嘈杂。

在手持和免手持扫描之间动态切换

无论员工使用的是有绳 DS2208 还是无绳 Ds2278, 只需将成像仪放在演示支架上, 即可自动切换为免手持模式 – 无需更改设置。

完全满足整个班次使用的电量

无绳 DS2278 成像仪具有 14 小时电量, 保证始终可供使用 – 不需要浪费时间在工作日重新充电。

易于管理

从智能电话、平板电脑或 PC 控制扫描仪

您可以轻松地控制蜂鸣器、LED 和符号设置; 显示扫描的条码数据; 从 Windows、Android 和 iOS 主机获取型号和序列号信息以及其他信息。

借助 Zebra 专有的 Wi-Fi 友好模式消除蓝牙干扰

确保无绳 DS2278 蓝牙成像仪在没有与 WLAN 共享的通道工作, 保护员工和客户的 WLAN 信号质量。

电池持久耐用

无绳 DS2278 中采用长续航时间的 2400 mAh 锂离子电池, 很可能不需要更换, 因此无需购买和管理电池库, 从而降低了总拥有成本, 并且简化了日常管理。

无成本工具可以满足高级管理和应用程序开发需要

如果成像仪位于不同地点, 您可以借助扫描仪管理服务 (SMS) 应用程序远程进行管理。需要定制的扫描应用程序? 扫描仪软件开发套件 (SDK) 提供您需要的一切, 包括面向 Windows、Android、iOS 和 Linux 的文档、驱动程序、测试实用程序和例程源代码。

DS2200 系列适用于以下领域:

零售业

- 销售点 (POS)
- 会员应用
- 电子优惠券兑换

酒店服务业

- 登记
- 票务 (音乐会、体育赛事等等)
- 会员卡

运输和物流

- 店后发货和收货
- 产品跟踪
- 票务 (机场、火车和巴士终点站)
- 邮政

照明/清洁制造

- 产品和组件跟踪
- 在制品 (WIP)

政府机构

- 彩票与博彩
- 行政管理
- 银行

DS2200 系列 — 经济实惠符合预算, 易于部署, 使用简单, 轻松管理, 符合您的业务需求。

有关更多信息, 请访问 www.zebra.com/ds2200 或

全球联系人目录: www.zebra.com/contact

规格表

DS2200 系列有绳和无绳一维/二维成像仪

DS2200 系列规格

| 物理特性 | |
|---------------|--|
| 尺寸 | 有绳 DS2208: 6.5 英寸(高) x 2.6 英寸(宽) x 3.9 英寸(深) 16.5 厘米(高) x 6.6 厘米(宽) x 9.9 厘米(深) 无绳 DS2278: 6.9 英寸(高) x 2.6 英寸(宽) x 3.9 英寸(深) 17.5 厘米(高) x 6.6 厘米(宽) x 9.9 厘米(深) 演示充电座: 2.8 英寸(高) x 3.7 英寸(宽) x 4.8 英寸(深) 7.1 厘米(高) x 9.4 厘米(宽) x 12.2 厘米(深) |
| 重量 | 有绳 DS2208: 5.7 盎司 无绳 DS2278: 待定 演示充电座: 待定 |
| 输入电压范围 | DS2208/DS2278 和充电座: 4.5 至 5.5 VDC 主机供电; 4.5 至 5.5 VDC 外部电源 |
| 电流 | 有绳 DS2208 标称工作电流电压 (5.0V): 250 mA (典型)。(注意: 获取图像时启用自动瞄准和照明) 有绳 DS2208 在标准电压 (5.0V) 下的待机电流 (空闲): 150 mA (标准)。(注意: 自动瞄准开启) 演示充电座和 Micro USB 线缆: 500 mA (典型) 标准 USB; 1100 mA (典型) BC 1.2 USB |
| 颜色 | 亮白色、暗黑色 |
| 支持的主机接口 | USB, RS232, 键盘插口, TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
| 键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
| 用户指示器 | 直接解码指示器; 正常解码 LED; 后视LED; 蜂鸣器(可调节音调和音量) |
| 性能特点 | |
| 移动容错 (手持式) | 高达 5 英寸/13 厘米每秒, 13 mil UPC |
| 刷卡扫描速度: (免提式) | 高达 30.0 英寸/76.2 厘米每秒, 13 mil UPC |
| 光源 | 瞄准模式: 线性 624nm 琥珀色 LED |
| 照明 | (2) 645nm 超红色 LED |
| 成像仪视域 | 32.8° (水平) x 24.8° (垂直) |
| 图像传感器 | 640 x 480 像素 |
| 最小打印对比度 | 25% 最低反光差 |
| 偏转角/俯仰角/翻滚角公差 | +/- 65°; +/- 65°; 0-360° |
| 最小单元分辨率 | Code 39 - 4.0 mil; Code 128 - 4.0 mil; Data Matrix - 6.0 mil; QR Code - 6.7 mil |
| 用户环境 | |
| 工作温度 | DS2208/DS2278 成像仪: 32.0° 至 122.0° F/0.0° 至 50.0° C 演示充电座: 32.0° 至 104.0° F/0.0° 至 40.0° C |

| 用户环境 (续) | | |
|-----------------------|--|------------|
| 存储温度 | -40.0° 至 158.0° F/-40.0° 至 70.0° C | |
| 湿度 | 5% 至 95% RH, 无冷凝 | |
| 跌落规格 | 可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面 | |
| 摔落规格 | 可承受 250 次 1.5 英尺/0.5 米 | |
| 环境参数 | IP42 | |
| 静电放电 (ESD) | DS2208/DS2278 和充电座: ESD 符合 EN61000-4-2, +/-15 KV 空气放电、+/-8 KV 直接放电、+/-8 KV 间接放电 | |
| 环境光抗环境光 | 0 至 10,000 英尺烛光/0 到 107,600 Lux | |
| 射频规格 | | |
| 蓝牙射频 | 标准蓝牙版本 4.0 和 BLE: 2 类 33 英尺 (10.0 米), 串行端口和 HID 配置文件; 可以从 2.0dBm 起分 8 级下调输出功率 | |
| 电池 | | |
| 电池容量 | 2,400 mAh 锂离子电池 | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 充电后的扫描次数 ² | 以每分钟 60 次扫描速度扫描 100,000 次, 或者以每分钟 10 次扫描速度扫描 60,000 次 | |
| 工作时间完全充电 ² | 100.0 小时 | |
| 充电时间 (从空电量) | | |
| | 14 小时班次 小时 | 完全充电 小时 |
| 标准 USB | 4 | 25 |
| BC1.2 USB | 2 | 6 |
| 外部 5V 电源 | 0.5 | 6 |
| Micro USB | 1 | 11 |
| 相关法规 | | |
| 电气安全 | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 | |
| 环境参数 | RoHS EN 50581 | |
| LED 安全 | IEC 62471 | |
| IT 辐射 | EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) | |
| IT 干扰 | EN 55024 | |
| 谐波电流辐射 | EN 61000-3-2 | |
| 电压波动和闪变 | EN 61000-3-3 | |
| 无线射频设备 | 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B | |
| 数字设备 | ICES-003 Issue 6, Class B | |

续下页

规格表

DS2200 系列有绳和无绳一维/二维成像仪

DS2200 系列规格 (续)

无绳附件

演示充电座、备用电池、Micro USB 线缆

解码能力³

一维 Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

二维 PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes

保修

DS2208 遵守斑马技术硬件保修声明的条款, 自发货之日起五年内对工艺缺陷及材料缺陷给予保修。DS2278 和 CR2278 自发货之日起三年内对工艺和材料的任何缺陷给予保修。完整的 Zebra 硬件产品保修声明: www.zebra.com/warranty

推荐服务

斑马客户关爱计划心畅服务 (Zebra OneCare Select);
斑马客户关爱计划心悦服务 (Zebra OneCare Essential)

实用工具和管理

123Scan 扫描器参数进行编程、升级固件、提供扫描条码数据和打印报告。
www.zebra.com/123Scan

Symbol 扫描仪 SDK 生成全功能扫描仪应用程序, 包括文档、驱动程序、测试实用程序和例程源代码。www.zebra.com/scannersdkforwindows

扫描仪管理服务 (SMS) 远程管理 Zebra 扫描器, 并查询资产信息。
www.zebra.com/sms

解码范围 (典型)⁴

| 符号 | 分辨率 | 近距 | 远距 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|
| Code 39 | 5 mil | 2 英寸/5 厘米 | 6.0 英寸/15.2 厘米 |
| Code 128 | 5 mil | 6 英寸/1.5 厘米 | 4.5 英寸/11.4 厘米 |
| PDF 417 | 6.7 mil | 8 英寸/2.0 厘米 | 5.7 英寸/14.5 厘米 |
| UPC | 13 mil (100%) | 5 英寸/1.3 厘米 | 14.5 英寸/36.8 厘米 |
| Data Matrix | 10 mil | 3 英寸/8 厘米 | 6.2 英寸/15.7 厘米 |
| QR | 20 mil | 0 英寸/0 厘米 | 13.3 英寸/33.8 厘米 |

¹ 注意: 1 次翻滚 = 0.5 圈。

² 10 秒内 10 次扫描 和 50 秒休息时间的模拟结账状况。

³ 有关完整的符号列表, 请参阅《产品参考指南》。

⁴ 取决于打印分辨率、对比度和环境光。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

©2016 ZIH Corp 和/或其附属机构。保留所有权利。Zebra 和标志性的 Zebra 斑马头像是 ZIH Corp 的注册商标, 已在全球多个司法管辖区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



重庆兆麟电子技术有限公司
订购热线: 400-023-7873
023-68614172 | 68608625 QQ: 1498312008
手机: 15923568016 电子邮箱: 707711723@qq.com
地址: 重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园10号楼2层

