

NLS-PT30

便携式数据采集器

- ◆ 高速的运转性能
- ◆ 符合人体工程学的外观设计
- ◆ 工业等级的耐用性
- ◆ 超长的工作时间
- ◆ 卓越的无线性能
- ◆ 丰富的配置



产品特点：

- **符合人体工程学的外观设计**
线条流畅，设计精良，即使单手也能舒适操作。
- **超长的工作时间**
精心设计的电源管理系统搭配 3500mAh 的大容量电池可以持续提供 10 小时以上的工作时间，保证设备在轮班时间内正常工作，提升工作效率。
- **卓越的无线性能**
专为满足大型仓储等复杂环境而设计的 WiFi 技术，支持多个无线网络自动无缝切换，具有优越的抗干扰性能、极短的数据传输延迟，为您提供更稳定高效的无线支持。

- **高速的运转性能**
使用 PXA310 806MHz 高速处理器，搭配 256M RAM，4GB FLASH，从而具备了先进的计算能力和高速运行效率，适应性能要求严格的应用场合。
- **工业等级的耐用性**
双色注塑的牢固外壳、内置镁合金框架、配合 IMD 工艺超高耐用性键盘，即使在使用过程中不慎磕碰或跌落了设备、在多尘环境中使用、或者将液体溅到其上都能正常使用。
- **丰富的配置**
适配多种识读引擎，支持 WiFi/Bluetooth 通讯传输方式。您可以通过混合搭配设备来满足客户及应用的特定需求。

应用场景：

仓储物流，连锁零售，食品溯源，库存管理，资产盘点，生产制造，商超管理。

NLS-PT30

便携式数据采集器

让感知识别更智能

性能参数	处理器	Marvell XScale PXA310, 806MHz CPU	
	操作系统	Microsoft Windows CE.NET 6.0	
	存储	256MB RAM	
		4GB 用户存储空间	
	接口	Mini USB 2.0, 支持 USB 充电	
物理参数	尺寸 (mm)	189.5×76×45mm (7.5 x 3 x 1.7 英寸)	
	重量	382 克 (含电池)	
	显示屏	2.83 英寸 QVGA 带背光彩色触摸屏	
	键盘	30 键数字键盘, 带背光功能	
	指示	振动器、扬声器和多色 LED	
	电池	主电池	3.7V, 3500mAh, 可充电锂聚合物电池
		备用电池	3.7V, 150mAh, 可充电锂聚合物电池 (支持 50 小时数据备份)
	扩展	Micro SD 插槽	
	电源适配器	输出: DC 5V, 1.5A; 输入: AC 100~240V, 50~60Hz	
	环境参数	工作温度	-10°C~50°C (14° F ~ 122° F)
储存温度		-20°C~60°C (-4° F ~ 140° F)	
相对湿度		5%~95% (无凝结)	
静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)	
跌落高度		1.2 米	
防护等级		IP54	
识读模式	1D Barcode	Laser (≥ 4 mil)	Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E
		CCD (≥ 4 mil)	Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93 等
	2D Barcode	CMOS (≥ 5 mil)	通用 1D 条码及 PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec 等
无线通讯	WLAN (选配)	IEEE 802.11 b/g/n, security support EAP, WEP, WPA, WPA2	
	WPAN (选配)	Bluetooth Class II V2.1+EDR	
认证		FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC	
配件		底座、电池、适配器、USB 数据线、触控笔	

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2018/7/19 V5.0 版

中国重庆
重庆兆麟电子技术有限公司
服务热线: 400 023 7873
(023)68614172 (023)68608625
公司官网: <http://www.zhaolin58.com>
地址: 重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园10号楼2层

