



Symbol LS1203



特性

坚固耐用的结构：单板架构；通过摩托罗拉严格的 5 英尺跌落测试

满足全天候使用要求；大幅降低设备停机时间和维修成本

支持多种接口：一台扫描器集成了 RS232、USB、KBW（键盘口）等多种接口

简化安装和集成；适应未来发展需要的解决方案，确保能与您现有和将来的主机/POS 兼容

符合人体工学的混合设计，拥有顺滑、轻便、均衡的外观

最大的使用舒适度减轻了用户的疲劳感

满足日常使用需要的出色性能

价格适中的 Symbol LS1203 手持式扫描器拥有高品质的激光扫描功能、便于用户使用的符合人体工程学的设计以及极佳的耐用性。旨在满足小型企业业务需求的 Symbol LS1203 提供了在日常应用中避免数据输入错误和提高生产率所需的出色性能和功能，广泛应用于礼品店、服装店、体育用品店、珠宝店、音像店、花店和其他小型地方零售店。这款舒适易用、经济高效的高价值扫描器有着出色的可靠性，能够有效保护您的投资，而这也是摩托罗拉在手持条码扫描领域始终保持领先地位的基础。

全面提高工作效率

针对销售点收银台应用，Symbol LS1203 提供了现成可用的提高运营效率的能力。“即插即用”的设计使安装变得轻松简便。直观的符合人体工学的设计使用户无需接受培训——只需几分钟的时间，员工即可熟练掌握使用方法。无需手工键入，减少了收银员出错现象的发生，从而确保了对客户收费的准确性。这样一来，结账速度更快，客户满意度和投资回报率都得到了提高。在商店的仓库中，Symbol LS1203 可以基于纸张的处理流程（例如库存管理）自动化，从而可提供更准确的信息和减少花费在日常管理任务上的时间，将精力集中在更好地服务于客户上。

适应未来发展需要的坚固耐用的结构

Symbol LS1203 的单板结构和坚固耐用的扫描元件使其能够轻松胜任日常应用，并可承受不可避免的跌落撞击。这款设备有着可靠的性能，可以确保最低的维修成本和最长的正常运行时间。集成的多接口可提供您所需的投资保护，以确保您现在购买的扫描器同样可适用于您今后的 POS 系统。

值得您信赖的成熟品质

选择 Symbol LS1203，选择摩托罗拉产品，无疑为您的投资又上了一层“保险”。作为手持式条码扫描领域的世界领军企业，我们的产品畅销全球，每天都在为世界各大零售商提供着优质的服务。众所周知，即使是最耐用的扫描器也需要配以相应的支持计划才能发挥其最大的效用，鉴于此，我们特别推出了全套补充服务，旨在保护您的投资，让您的设备始终以最高性能运转。如要了解 Symbol LS1203 如何帮助小型企业实现更有效的运营，请访问

www.motorola.com/cn/enterprise，

或联系摩托罗拉企业移动业务免费咨询热线
(800-810-9921)

规格表

Symbol LS1203

直观的扫描：即插即用型设计
节省了安装和培训时间，更快地获取投资回报

高品质 1D 线性扫描仪 — 触发式扫描或 Auto-Scan™
(连续模式) 扫描可供选择
首次扫描准确率极高；随时执行下次扫描任务

Symbol LS1203 规格

物理参数	
尺寸：	2.4 英寸 (高) x 7.1 英寸 (长) x 2.4 英寸 (宽) 6.2 厘米 (高) x 18 厘米 (长) x 6 厘米 (宽)
重量 (不含缆线)：	约 4.3 盎司 (122 克)
电压和电流：	5 +/-10%VDC @ 100 mA (待机：<35 mA)
电源：	主机电源或外接电源
颜色：	类似收银机的白色或浅黑
性能参数	
扫描器类型：	双向
光源 (激光)：	650nm 激光二极管
扫描速率：	每秒扫描 100 次
标准工作距离：	请参阅下表
最小打印对比度：	黑白反射系数不小于 30%
旋转视角： ¹	+/- 30 度
倾斜视角： ²	+/- 65 度
偏移视角： ³	+/- 60 度
解码能力：	UPC/EAN、含补充码的 UPC/EANUCC/EAN 128、Code 39、Code 39 Full ASCII、Code 39 TriOptic、Code 128、Code 128 Full ASCII、Codabar、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Code 93、MSI、Code 11、IATA、GS1 DataBar (RSS) 变体、Chinese 2 of 5
支持的接口类型：	RS-232；键盘接口；USB
使用环境	
工作温度：	32° F 到 122° F/0° C 到 50° C
存储温度：	-40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C
湿度：	5% 至 95% 的相对湿度 (非冷凝)
跌落规格：	可承受多次从 5 英尺/1.524 米高度跌落到混凝土地面的冲击
环境光抗干扰能力：	在正常办公和工厂照明环境下或直接暴露在阳光下均不会对其产生任何影响
蜂鸣器音量：	用户可选：三级
蜂鸣器音调：	用户可选：三种音调
静电放电 (ESD)：	符合 15 kV 空气放电和 8 kV 接触放电要求

相关法规	
电气安全：	UL1950、CSA C22.2 No. 950、EN60950/IEC950
EMI/RFI：	FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、Australian SMA、Taiwan EMC、Japan VCCI/MITI/Dentori
激光安全：	IEC Class 1

维修服务
自发货之日起，摩托罗拉为其 Symbol LS1203 产品提供二年 (24 个月) 的工艺和材料质量保证，但前提是产品未经任何形式的改造，并保证在正常和恰当的条件下使用。有关详细信息，请参阅完整的保修协议。

1- 旋转视角：通过顺时针或逆时针旋转手腕进行控制
2- 倾斜视角：通过压低或抬高手腕进行控制
3- 偏移视角：通过从左到右或从右到左旋转手腕进行控制

取景深度		
标签密度	LS1203	
纸质标签	英制	公制
Code 39 - 5 密尔	0.25- 5.0 英寸	0.5 - 12.5 厘米
Code 39 - 7.5 密尔	0 - 7.75 英寸	0 - 19.68 厘米
Code 39 - 10 密尔	0 - 8.5 英寸	0 - 21.5 厘米
100% UPC - 13 密尔	0 - 8.5 英寸	0 - 21.5 厘米
200% UPC - 26 密尔	0 - 10.25 英寸	0 - 26 厘米



全国免费咨询热线

400-023-7873

摩托罗拉企业移动业务

售后技术支持热线：

公司名称：重庆兆麟电子科技有限公司
公司地址：重庆市渝州路27号华宇商务楼19楼8号
公司网址：www.zhaolin58.com 条码综合运用服务商
联系电话：023-68614172 68608625

